

DASON Prešov , Levočská 11 , 080 01 Prešov

IČO : 35275260 mob.: : 0907 127 967,0905 561 865,0907 120 716
IČ DPH : SK 1020746672 E-MAIL: : dason@dason.sk
Č.úctu : 262 872 9314 / 1100 tel./fax: : ++421 51 77 65 451



NÁVOD NA MONTÁŽ ELEGANCE, MONOKOMANDO

Montáž vykonávajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnite sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.

Pomôcky k montáži: \ vŕtačka, sada vrtákov, hmoždinky, krížový skrutkovač, malý skrutkovač, nôž, nožnice.

Vlastná montáž:

1. skontrolujeme žalúziu, či jej rozmer zodpovedá šírke okna
2. podľa počtu dodaných vešiakov (VO strop, VE UNI) navštíme daný počet otvorov. Do steny použijeme vrták o \varnothing 8 mm pre hmoždinky, do okenného krídla vrták o \varnothing 3 mm. Pre vešiak VO 145 275 sa otvory nevrtajú.
3. pomocou dvoch vrutov pripevníte každý z vešiakov horného nosníka (VO strop, VE UNI) na strop, stenu alebo okenné krídlo. Vešiak VO 145 275 upevníme na plastové okno stiahnutím pomocou imbusa.
4. upevníme žalúziu do pripravených vešiakov
5. nasadíme PVC priehľadné trubičkové tiahlo (Elegance)
6. na povrázok navlečíeme hrušku a zaistíme uzlom (Elegance)
7. namontujeme dane úchytky tiahla a šnúry podľa objednaných setov (Elegance)
8. sťahovaním a naklápaním preveríme správnu funkčnosť žalúzie
9. montáž žalúzií s vodiacim silónom
 - Do spodnej lišty rámu okna pripevníme dodaný úchyt bočného vedenia
 - Otvory v úchytkách musia byť súosé s prestrihy v lamelách
 - Koniec silonu uchopíme a primerane vypneme vedenie

Upozornenie: Pred montážou doporučujeme previesť kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídete možným problémom!

Motoricky ovládané žalúzie Monokomando sa vešajú tak, že spojky rebričku sú umiestnené smerom dozadu (ku sklu).

Vnútorne žalúzie I-S-T Solar Flex



Žalúzia sa montuje do medziokenného priestoru okna pri jeho samotnej výrobe. Dodatočná montáž do okna nie je u tohto typu žalúzie možná.

Vnútorne žalúzie INT-50

Pomôcky k montáži: \ vŕtačka, sada vrtákov, hmoždinky, skrutkovač



Vlastná montáž:

1. pred montážou znovu skontrolujeme rozmery stavebného otvoru a rozmery žalúzie
2. na stenu nad stavebným otvorom, stenu v stavebnom otvore alebo strop upevníme montážne držiaky, do ktorých vložíme horný nosič s žalúzií a zafixujeme ju
3. upevníme úchyt šnúry (držiak kľučky) v príslušnej výške podľa jej dĺžky
4. sťahovaním, vyťahovaním a naklápaním žalúzie do exteriéru a interiéru vyskúšame funkčnosť žalúzie.

Všeobecné: Strana ovládania sa určuje zásadne pri pohľade z miestnosti!

Respektive z toho miesta, odkiaľ sa prístupuje k ovládaciemu zariadeniu.